

LORO-X Füll- und Entlüftungsleitungen für Heizöltanks

LORO-X Füll- und Entlüftungsleitungen,
DN 40 und 50.

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-38.4-194.

Für Erdtanks, kellergeschweißte
Tanks und Kunststoffbatterietanks.

Aus Stahl, feuerverzinkt, mit der
bewährten LORO-X Steckmuffenverbindung.
Kein Schweißen, nur stecken. LORO-X
Fülleitung, DN 50, mit Sicherungsschelle,
Nr. 806 X, gilt als vollständig aus Stahl
bestehend.

Für Erdverlegung gehören Problemlösungen
für bauseitige oder werkseitige Umhüllung,
entsprechend den einschlägigen DIN-Vor-
schriften, ebenfalls zum Programm. LORO-X
Füll- und Entlüftungsleitungen gehören bei
vielen Tankherstellern zum Tank; bei
anderen Tankherstellern sind passende
Anschlußstücke lieferbar.

Einsatzgebiete:

Befüllung und Entlüftung von
Erdtanks, kellergeschweißten Tanks und
Kunststoffbatterietanks.

LORO-X Befüll und Entlüftungsleitungen für Pellets-Lagerräume

Holzpellets für Pelletsheizung werden mit
Tankwagen angeliefert und direkt in den
Lagerraum eingeblasen.

Dazu werden Befüll- und Entlüftungs-
leitungen mit Kupplung und Verschlußdeckel
benötigt, die durch die
Außenwand des Hauses geführt werden.

Liegt der Pellets-Lagerraum nicht direkt an
einer Außenwand, müssen
weiterführende Leitungen eingesetzt werden.
Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X
Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung
mit der millionenfach bewährten Steckmuffen-
verbindung in idealer Weise an.

