

Systemübersicht
**LORO-X
Balkonentwässerungssysteme, DN 70,
Serie V**


Rohbau	Endausbau	Serie V-FL mit Klebeflansch bei Einsatz von Flüssigkunststoff		Serie V-AK mit aufgekantetem Klebeflansch bei Einsatz von Flüssigkunststoff		Serie V-KL mit Klemmflansch bei Balkonabdichtung mit Bitumen- und PVC-Abdichtungsbahnen							
		ohne Belag	mit Belag	ohne Belag	mit Belag	unter Belag	mit Belag						
Grundeinheit bestehend aus: Schalungspilz Grundkörper, Serie V Schalungsglocke Art.-Nr. 21400.070X	Balkonaufbau	70		70		70							
	Nennweite	70		70		70							
	Siebform	○	□	○	□	○	□						
	Aufsatzelemente als Endabläufe mit Sieb ohne Rohrdurchführung	1 Art.-Nr. 21421.070X	3 Art.-Nr. 21424.070X	1 Art.-Nr. 21431.070X	3 Art.-Nr. 21434.070X	1 Art.-Nr. 21441.070X	3 Art.-Nr. 21444.070X						
Aufsatzelemente als Direktabläufe mit Sieb mit Rohrdurchführung	2 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21422.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21423.070X	4 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21425.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21426.070X	2 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21432.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21433.070X	4 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21435.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21436.070X	2 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21442.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21443.070X	4 Fallrohr 2750 mm: Art.-Nr. 21445.070X Fallrohr 3000 mm: Art.-Nr. 21446.070X							
	LX-Nr.	LX1221	LX1222	LX1223	LX1224	LX1225	LX1226	LX1227	LX1228	LX1229	LX1230	LX1231	LX1232
	Abflussleistung l/s	1 1,8 l/s* 2 1,3 l/s*	1 1,8 l/s* 2 1,3 l/s*	1 1,8 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,7 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,8 l/s* 2 1,3 l/s*	1 1,85 l/s* 2 1,3 l/s*	1 1,85 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,75 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,85 l/s* 2 1,3 l/s*	1 1,8 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,8 l/s* 2 1,05 l/s*	1 1,7 l/s* 2 1,05 l/s*

* Bei einer Nennwasserhöhe auf dem Balkon von 35 mm.

NEU:

**LORO-X Balkonentwässerungen sind im System R 90 brandschutzgeprüft und zertifiziert:
AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010**