

Systemübersicht:



LORO-Attikaentwässerungssysteme für Freispiegelströmung

Hauptentwässerung																		
Freispiegelströmung																		
Silent								Silent Power										
LORO-X Attika-Direkt-Dachentwässerung mit Klebeflansch nur für Bitumen-Dachbahnen:								LORO-RAINSTAR® Attika-Dachentwässerung mit Klemm- und Klebeflansch für Bitumen- und PVC-Dachbahnen:			LORO-RAINSTAR® Attika-Distant Dachentwässerung ohne Aufkantung mit Klemmflansch							
ohne Eingriff ins Dach (ohne Becken) 1 01316X mit Becken 2 01330X als Doppelrohrablauf: 3 01320X mit Becken und tiefegelegtem Rohr 4 01350X als Doppelrohrablauf: 5 01324X ohne Eingriff ins Dach mit Klemmflansch nur für PVC-Dachbahnen: 6 01333X								mit Klemmflansch 01370X 01372X mit Klebeflansch 01374X			01390X							
DN	70		100						50	70	100	50	70	100				
	0 mm	52 mm	0 mm	52 mm	52 mm	103 mm	103 mm	0 mm	82 mm	92 mm	106 mm	82 mm	92 mm	106 mm				
LX-Nr.	LX 620	LX 650	LX 621	LX 647	LX 653	LX 694	LX 727	LX 1110	LX490	LX489	LX460	LX467	LX479	LX490	LX489	LX460	LX467	LX479
11																		
10																		
9																		
8																		
7	1	2	1	2	3	4												
6									5,1 l/s*	als Speier	2,2 l/s**	5,2 l/s*	als Speier	5,4 l/s*	5,1 l/s*	als Speier	5,2 l/s*	als Speier
5																		
4																		
3																		
2																		
1																		
0	0,8 l/s*	2,3 l/s*	1,2 l/s*	3,0 l/s*	4,5 l/s*	4,5 l/s*	4,0 l/s*	1,7 l/s*										



= Eingriffstiefe ins Dach

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 ** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung
 *** Abflussleistung als Haupt-Not-Kombi System mit Notüberlauf im Sammelkasten