

#### Systemübersicht:



## LORO-Attikaentwässerungssysteme für Druckströmung

Notentwässerung											
Druckströmung											
Silent Power											
	<b>LORO-RAINSTAR® Attika-Notentwässerung</b> mit Klemmflansch für Bitumen- und PVC-Dachbahnen:				<b>LORO-RAINSTAR® Attika-Distant Notentwässerung ohne Aufkantung</b> mit Klemmflansch				<b>LORO-RAINSTAR® Attika-Notentwässerung mit geringer Einbautiefe</b> mit Klemmflansch		
	01381X  01383X				01393X				01365X  01367X		
<b>DN</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	
	<b>76 mm</b>	<b>82 mm</b>	<b>92 mm</b>	<b>106 mm</b>	<b>76 mm</b>	<b>82 mm</b>	<b>92 mm</b>	<b>106 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>55 mm</b>	
<b>LX-Nr.</b>	LX682	LX500	LX466	LX482	LX682	LX500	LX466	LX482	LX798	LX666	
<b>32</b>											
<b>30</b>											
<b>28</b>											
<b>26</b>											
<b>24</b>											
<b>22</b>											
<b>20</b>			17,6 l/s*	21,7 l/s*			17,6 l/s*	21,7 l/s*	17,6 l/s*	23,0 l/s*	
<b>18</b>											
<b>16</b>											
<b>14</b>											
<b>12</b>											
<b>10</b>		8,6 l/s*				8,6 l/s*					
<b>8</b>											
<b>6</b>											
<b>4</b>	4,5 l/s*				4,5 l/s*						
<b>2</b>											
<b>0</b>											



= Eingrifftiefe ins Dach

\* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m