

Serie 43 Attika-Direkt

Series 43 Parapet-Direct

Hauptentwässerung / Main drainage										
Freispiegelströmung / Gravity flow										
Silent										
	ohne Eingriff ins Dach 		mit Becken 			mit Becken und tiefegelegtem Rohr 				
	ohne Becken without basin 01316X mit Klemmflansch für PVC-Dachbahnen with clamping flange for plastic sheets 01333X		mit Becken with basin 01330X als Doppelrohrablauf as double pipe drain 01320X			mit Becken und tiefegelegtem Rohr with basin and lowered pipe 01350X als Doppelrohrablauf as double pipe drain 01324X				
DN	70		100			100				
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	0 mm		0 mm			52 mm			103 mm	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35		35			35			35	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0		0			0			0	
LX-Nr.	LX620		LX621			LX650			LX694	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	0,8 l/s*		1,2 l/s*			1,7 l/s*			2,3 l/s*	
	1,2 l/s*		1,7 l/s*			2,3 l/s*			3,0 l/s*	
	1,7 l/s*		2,3 l/s*			3,0 l/s*			4,5 l/s*	
	2,3 l/s*		3,0 l/s*			4,5 l/s*			4,5 l/s*	
	3,0 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
	4,5 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
	4,5 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
	4,5 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
	4,5 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
	4,5 l/s*		4,5 l/s*			4,5 l/s*			4,0 l/s*	
11	1		1			1			1	
10	1		1			1			1	
9	1		1			1			1	
8	1		1			1			1	
7	1		1			1			1	
6	1		1			1			1	
5	1		1			1			1	
4	1		1			1			1	
3	1		1			1			1	
2	1		1			1			1	
1	1		1			1			1	
	1		1			1			1	

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** Als Haupt-Not-Kombi System mit Notüberlauf im Sammelkasten

** As main emergency combination system with emergency overflow at the collecting box

als Haupt-Not-Kombi System
as main emergency combi system