



Serie 43 DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr

Series 43 DUOFLUX®

Main emergency combination Pipe in Pipe

	Hauptentwässerung Main drainage	Notentwässerung Emergency drainage
	Freispiegelströmung Gravity flow	Freispiegelströmung Gravity flow
	Kombi combination	
	 <p style="text-align: center;">Rohr in Rohr Pipe in Pipe</p> <p style="text-align: center;">13508X</p>	
DN	100	50
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	103 mm	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35	75
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0	40
LX-Nr.	LX1347	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)		
6		
5		
4	3,7 l/s *	
3		3,0 l/s **
2		
1		

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung
** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity