

Serie 62 DRAINJET®

ohne Eingriff ins Dach

Series 62 DRAINJET®

without roof penetration

Notentwässerung / Emergency drainage										
Freispiegelströmung Gravity flow					Druckströmung / Siphonic flow					
Silent					Silent Power			Power		
	<p>mit Klemmflansch with clamping flange</p> <p>01355X/01357X</p>				<p>mit Klemmflansch with clamping flange</p> <p>01356X/01359X</p>			<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p>		
	<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p> <p>01341X/01344X</p>				<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p> <p>01358X/01375X</p>			<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p>		
	<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p> <p>01397X/01398X</p>				<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p> <p>01349X/01387X</p>			<p>mit Klebeflansch with bonding flange</p>		
								<p>01349X (Wehr 60 mm) 01354X (Wehr 40 mm)</p>		
DN	50	50	70	70	50	50	70	100	100	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	40	60	40	60	40	60	50	40	60	
LX-Nr.	LX1584	LX1585	LX1607	LX1587	LX1326	LX1327	LX637	LX1157	LX1159	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)								37,0 l/s*	36,0 l/s*	
								40 Wehr 40 Wehr	60 Wehr 60 Wehr	
					8,5 l/s*	8,5 l/s*	14,5 l/s*			
					40 Wehr 40 Wehr	60 Wehr 60 Wehr	50 Wehr 50 Wehr			
	4	1,0 l/s** 40 Wehr	1,0 l/s** 60 Wehr	1,4 l/s** 40 Wehr	1,3 l/s** 60 Wehr					

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung ohne Falleitung als Speicher

** LORO measurement without downpipe as spout