

Serie 62 DRAINJET®

ohne Eingriff ins Dach

Series 62 DRAINJET®

without roof penetration

Notentwässerung / Emergency drainage										
Freispiegelströmung Gravity flow					Druckströmung / Siphonic flow					
Silent					Silent Power			Power		
DN	50	50	70	70	50	50	70	100	100	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	40	60	40	60	40	60	50	40	60	60
LX-Nr.	LX1584	LX1585	LX1607	LX1587	LX1326	LX1327	LX637	LX1157	LX1159	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)									37,0 l/s *	36,0 l/s *
									40 Wehr 40 Wehr	60 Wehr 60 Wehr
									14,5 l/s *	
									8,5 l/s *	8,5 l/s *
	4	1,0 l/s ** 40 Wehr 40 Wehr	1,0 l/s ** 60 Wehr 60 Wehr	1,4 l/s ** 40 Wehr 40 Wehr	1,3 l/s ** 60 Wehr 60 Wehr	40 Wehr 40 Wehr	60 Wehr 60 Wehr	50 Wehr 50 Wehr		

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung ohne Falleitung als Speicher

** LORO measurement without downpipe as spout