



Serie 84 DL mit Klemmflansch

Series 84
DL with clamping flange

		Hauptentwässerung Main drainage							
		Freispiegelströmung Gravity flow							
		Silent Power							
 Ungedämmtes Dach Roof without insulation	einteilig One-piece		Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: 21511X Ausf. b / Version b: 21512X Ausf. c / Version c: 21513X				Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: 21514X Ausf. b / Version b: 21515X Ausf. c / Version c: 21516X		
	 Gedämmtes Dach Insulated roof	zweiteilig Two-piece		Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: 21521X Ausf. b / Version b: 21522X Ausf. c / Version c: 21523X				Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: 21524X Ausf. b / Version b: 21525X Ausf. c / Version a: 21526X	
DN		50	70	100	125				
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35	35	35	35				45	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0	0	0	0				0	
LX-Nr.	LX1384	LX846	LX888	LX873	LX855	LX874	LX890		
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	5,4 l/s *	6,3 l/s *	5,6 l/s *	6,5 l/s *	6,1 l/s *	9,8 l/s *	9,2 l/s *		

Ausf. a = ohne Wärmedämmung / Version a = without thermal insulation
 Ausf. b = mit Wärmedämmung / Version b = with thermal insulation
 Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung / Version c = with thermal insulation and heating

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m