



Serie 84 DL mit Klemmflansch

Series 84
DL with clamping flange

		Notentwässerung Emergency drainage			
		Freispiegelströmung Gravity flow			
		Silent Power			
 Ungedämmtes Dach Roof without insulation	einteilig One-piece Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: 21711X Ausf. b / Version b: 21712X Ausf. c / Version c: 21713X Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: 21714X Ausf. b / Version b: 21715X Ausf. c / Version c: 21716X				
 Gedämmtes Dach Insulated roof	zweiteilig Two-piece Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: 21721X Ausf. b / Version b: 21722X Ausf. c / Version c: 21723X Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: 21734X Ausf. b / Version b: 21735X Ausf. c / Version c: 21736X				
DN	50	70		100	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	75	75		75	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	35	35		45	
LX-Nr.	LX1385	LX848	LX889	LX875	LX854
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	7,5 l/s *	9,0 l/s *	10,0 l/s *	9,0 l/s *	11,0 l/s *

Ausf. a = ohne Wärmedämmung / Version a = without thermal insulation
 Ausf. b = mit Wärmedämmung / Version b = with thermal insulation
 Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung / Version c = with thermal insulation and heating

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m