



Serie O mit Anschlussmanschette, DN 100 und DN 125

Series O with connection sleeve, DN 100 and DN 125

		Hauptentwässerung / Main drainage	
		Freispiegelströmung / Gravity flow	
		Silent Power	
 Ungedämmtes Dach Roof without insulation	 einteilig One-piece	Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: DN 100/DN125: 17110A Ausf. b / Version b: DN 100/DN125: 17141A Ausf. c / Version c: DN 100/DN125: 17143A	Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: DN 100: 17131A Ausf. b / Version b: DN 100: 17145A Ausf. c / Version c: DN 100: 17147A
		 Gedämmtes Dach Insulated roof	 zweiteilig Two-piece
DN	100		
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)		35	45
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)		0	0
LX-Nr.	LX884	LX885	LX852
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	5,2 l/s*	4,6 l/s*	7,7 l/s*
	12		
	11		
	10		
	9		
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
1			

Ausf. a = ohne Wärmedämmung / Version a = without thermal insulation
 Ausf. b = mit Wärmedämmung / Version b = with thermal insulation
 Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung / Version c = with thermal insulation and heating

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m