



Serie O mit Anschlussmanschette, DN 70

Series O with connection sleeve, DN 70

		Hauptentwässerung / Main drainage		
		Freispiegelströmung / Gravity flow		
		Silent Power		
 Ungedämmtes Dach Roof without insulation	einteilig One-piece			
	Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: DN 70: 15275X Ausf. b / Version b: DN 70: 15375X			Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: DN 70: 15475X Ausf. b / Version b: DN 70: 15575X
 Gedämmtes Dach Insulated roof	zweiteilig Two-piece			
	Auslauf senkrecht vertical runoff Ausf. a / Version a: DN 70: 15285X Ausf. b / Version b: DN 70: 15385X			Auslauf seitlich horizontal runoff Ausf. a / Version a: DN 70: 15485X Ausf. b / Version b: DN 70: 15585X
DN	70			
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35			
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0			
LX-Nr.	LX887		LX886	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	12			
	11			
	10			
	9			
	8			
	7			
	6			
	5	4,6 l/s*		
	4		4,2 l/s*	
	3			
	2			
	1			

Ausf. a = ohne Wärmedämmung / Version a = without thermal insulation
 Ausf. b = mit Wärmedämmung / Version b = with thermal insulation

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m