


Rohrende leicht eingezogen



|                 |          |     |      |   |        |                          |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|-----|------|---|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Prüfungsnummer: |          |     |      | Werkstoff:<br>E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet                      |        |                          |  |  |  |  |  |
|                 |          |     |      | Maßstab<br><br>1: 2   |        | Zul.Abw.<br>DIN EN1123-2 |  | Benennung<br><br><u>Doppelabzweig DN50</u> |  | Zeichnungs Nr.<br><br><u>00260BBBX</u> |  |
|                 |          |     |      |   |        |                          |  |  |  |  |  |
|                 |          |     |      |   |        |                          |  |  |  |  |  |
|                 |          |     |      | 2020  | Tag    | Name                     |  | 87°  |  | Ersatz für:                            |  |
|                 |          |     |      | Gez.  | 12.11. | Koeh                     |  |  |  | ersetzt durch:                         |  |
|                 |          |     |      | Gepr.   | 16.12. | He                       |  | EDV-Art.Nr. 00260.BBBX                     |  |  |  |
|                 |          |     |      | Norm.   | 21.12. | Schm                     |  | 00260.BBBX.DWG                             |  |  |  |
|                 |          |     |      |  |        | Bauvorhaben              |  |  |  |  |  |
| Index           | Änderung | Tag | Name |   |        |                          |  |  |  |  |  |