

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Sammelleitung zwischen Dachabdichtung und Plattenbelag

Hauptentwässerung		LX1851
Notentwässerung		LX1857
1	LORO-X Bogen, DN 100, 70°	00310.100X
2	LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100	*)
3	LORO-X Rohrschelle, DN 100	00975.100X
4	LORO-X Reinigungsrohr, DN 100	00550.100X
5	LORO-X Umlenkformstück, DN 100	13242.DBOX
6	LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 50	*)
7	LORO-X Rohr mit Langmuffe, DN 50 (zum Längenausgleich)	*)
8	LORO-Wärmedämmblock	01385.000X
9	LORO-X DUOSTREAM-Distant Mehrgeschossablauf**	13612.100X
10	LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 50 (Innenrohr)	*)
11	LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100 (Aussenrohr)	*)
12	LORO-X Schiebeflansch für Dampfsperre aus Bitumen	13235.100X
	für Dampfsperre aus PVC	13236.100X
13	LORO-X Belüftungsstück	13217.100X
14	LORO-X Abzweig mit Bogen	13500.100X
15	LORO-X Regenstandrohr, DN 100, 1500 mm, mit HSÜ	55154.100X
16	Grundleitung	

* längenabhängig
 ** alternativ LORO-X DUOSTREAM-Distant Mehrgeschoss-Notablauf

min. 2,5 m
 LORO-X Stahlabflussrohr:

max. 8,0 m

min. 300 mm

min. 80 mm
 min. 160 mm**

Bei der Bemessung ist der maximale Abfluss von 4,0 l/s zu berücksichtigen, der durch den Verzug in DN 50 gedrückt werden kann.

* System-Abflussleistung ohne Berücksichtigung des Rinnen-Einlaufstutzens
 ** am Tiefpunkt der Wärmedämmung

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG
 Kriegerweg 1 - 37581 Bad Gandersheim
 infocenter@lorowerk.de