



Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-X Balkonablauf Serie V, bestehend aus:	
	Ausatzelement, Serie V-AK	21433.070X
	Grundeinheit, Serie V	21400.070X
2	Attika-Notablauf DN 70, bestehend aus:	
	Attika-Grundeinheit DN 70. Wehrhöhe 35 mm	13730.050X
	Entwässerungsplatine	20000.000X
3	Entwässerungskanal / Stichkanal	bauseits

Laut Fachregel für Abdichtungen DDH ZVDH-Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks, P.4.4.(3), S.12. sind folgende Punkte zu beachten:

"Barrierefreie Übergänge erfordern abdichtungstechnische Sonderlösungen, die zwischen Planer, Türhersteller und Ausführendem abzustimmen sind. Die Abdichtung allein kann die Dichtigkeit am Türanschluss nicht sicherstellen. Deshalb sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, ggf. auch in Kombination, z.B.:

- wannenförmiger Entwässerungsrost oder eine vergleichbare wannenbildende Konstruktion ggf. beheizbar mit unmittelbarem Anschluss an die Entwässerung

- Gefälle der wasserführenden Ebenen

Schlagregen- und Spritzwasserschutz durch Überdachung

- Türrahmen mit Flachkonstruktion

- zusätzliche Abdichtung im Innenraum mit gesonderter Entwässerung"