

# LORO®

**LORO-X Sistemas de evacuación de aguas pluviales.  
Desde la cubierta hasta la tubería de saneamiento con:**

**LORO-X Sumideros Attika-  
La evacuación segura de  
aguas pluviales por el exterior.**



**LORO-  
DRAINJET®**  
Sumideros Attika de  
evacuación rápida.

Ficha técnica LX 637

**sin necesidad de  
penetrar por la  
cubierta**

**LORO-  
Attikastar®**  
Sumideros Attika de  
alto rendimiento.

Ficha técnica LX 766

**alto nivel de  
evacuación**

**LORO-X  
Principal-  
Seguridad-Kombi**  
Sumideros de evacuación  
Attika combinados para  
cubiertas.

Ficha técnica LX772

**Evacuación principal  
y de seguridad en  
un solo sistema**

- DN 50 y DN 70
- como sumidero principal y de seguridad
- unión con la imp. mediante brida mecánica ó para pegar
- capacidad evacuación hasta 16,0 l/s

- DN 70/70/100
- como sumidero principal ó de seguridad
- unión con la imp. mediante brida de unión mecánica
- capacidad de evacuación hasta 32,0 l/s

- Sumidero de seguridad integrado
- **Sumidero principal**, DN 100 capacidad evacuación: 4,5 l/s
- **Sumidero de seguridad**, DN 50 Capacidad evacuación: 8,2 l/s

**..Para una evacuación  
óptima y segura !**

# LORO®

**LORO-X Sistema de evacuación pluvial.  
Desde la cubierta hasta la tubería de  
saneamiento con:**

**LORO-X Sumideros Attika.  
La evacuación segura de  
aguas pluviales por el exterior.**

**LORO-RAINSTAR®**  
Attika-Sumideros de evacuación  
para cubiertas.

Ficha técnica LX 479

con brida de  
adaptación a la  
escocia de cubierta

**LORO-X**  
Attika-Sumideros de  
evacuación directo.

Ficha técnica LX 694

Silent-  
evacuación por  
inercia

- DN 50, DN 70 und DN 100
- como sumidero principal y de seguridad
- para evacuación por inercia y depresión
- unión con la imp. mediante brida mecánica ó para pegar
- capacidad de evacuación hasta 21,7 l/s

- DN 100
- Silent-Evacuación por inercia
- con faldón metálico para la adherencia del recubrimiento de impermeabilización bituminoso
- Capacidad de evacuación hasta 4,5 l/s

**geproPlus 2006, s. l**  
Gama de productos LORO-WERK  
Calle Camilo José Cela, 32  
E.19200 Azuqueca de Henares ·  
Provincia Guadalajara  
T. +34 949 260 281 F. +34 949 264 694  
E-mail: [geproplus@geproplus.com](mailto:geproplus@geproplus.com)  
Internet: [www.geproplus.com](http://www.geproplus.com)

**..Para una evacuación  
óptima y segura!**