

**LORO-X Fragebogen für „Schnell-Angebote“**

**Objektname/Adresse:**

**Beschreibung/Skizze:**  
(Skizze bitte anfügen)

**Zu entwässernde Dachfläche(n):**

Dachaufbau wird für alle Teilflächen gleich angenommen.

Größe der Dachfläche(n):	m <sup>2</sup>	Falleitungshöhe:	m
--------------------------	----------------	------------------	---

**Regenspende**

Bei fehlenden Angaben wählen wir „300/600l/(s x ha)“

Normalregen: r (5,5) in l/(s x ha):	Jahrhundertregen: r (5,100) in l/(s x ha)
-------------------------------------	---

**Dachoberfläche** Bei fehlenden Angaben wählen wir „C=1,0“

Glatte Oberflächen Abflussbeiwert C = 1,0	bekiest Abflussbeiwert C = 0,8	Gründach (Extensiv) Abflussbeiwert < 10 cm C = 0,5 > 10 cm C = 0,4	Gründach (Intensiv) Abflussbeiwert > 30 cm C = 0,2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mit Kiesfangkorb? <input type="checkbox"/>	Mit Kontrollschacht? <input type="checkbox"/>	Mit Kontrollschacht? <input type="checkbox"/>

**Tiefpunkte** Bei fehlenden Angaben wählen wir „Gefälle zur Attika“

Gefälle zur Attika	<input type="checkbox"/>	Gefälle ins Dach	<input type="checkbox"/>	Kastenrinne	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

**Dachaufbau** Bei fehlenden Angaben wählen wir „Dämmhöhe im Tiefpunkt 140mm“

Kaltdach	<input type="checkbox"/>	Warmdach	<input type="checkbox"/>	Umkehrdach	<input type="checkbox"/>
Dämmhöhe im Tiefpunkt: mm		Dämmhöhe im Tiefpunkt: mm		Dämmhöhe im Tiefpunkt: mm	

**Abdichtungsbahn** Bei fehlenden Angaben wählen wir „Bitumen“

Bitumen	<input type="checkbox"/>	Kunststoff	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	------------	--------------------------

**Hinweise:**

- „Schnell-Angebote“ erfolgen in Form von LX-Datenblättern (Attika+Dach) auf deutsch mit 1 Ablauf pro Falleitung!
- Ausführliche und objektspezifische Angebote erfolgen erst nach persönlicher Rücksprache.
- Einbaubeispiele und Messungen entsprechen den Normen EN 12056-3 und DIN 1986-100.
- Grundsätzlich wird eine Hauptentwässerung und eine Notentwässerung als LORO-X System angeboten.
- Angebote werden mit LORO-X Stahlabflussrohr erstellt.
- Alle Angebote sind ohne Gewähr. Die fachgerechte Planung des Gebäudes erfolgt durch den Angebotnehmer.

**Vom LORO-Partner auszufüllen:**

	LX-Nr.	Anzahl
Hauptentwässerung		
Notentwässerung		

Besonderheiten/Zusätzliche Produkte: