

**Onklopbaar:  
de  
LORO-X-  
standpijp voor  
noodafvoer**



**Standpijpkap**

Niet waterdichte, centrerende afdekking voor de overgang naar zinkplaat of valpijp.

**Afdichtingselement**

voor de opstuwingsbestendige aansluiting op LORO-X-valpijpen.

**Lange mof**

voor een variabele hoogtecompensatie.

**Stalen LORO-X-afvoerpijp**

in de nominale diameters:  
DN 50, DN 70, DN 80, DN 100, DN 125

**Geïntegreerd 45°-uitloopbochtstuk\***

Geen bijkomende bevestiging nodig en geen vallen van het uitloopbochtstuk mogelijk. Uitloopeinde met insteekdiepte voor LORO-X-bochtstukken van 45° bij verlenging in horizontale pijp.

\* andere hoek op aanvraag.




**Breukvast**



**Slagvast**



**Vorstbestendig**



**Architectuur**



**Recyclebaar**

#### Aparte onderdelen Extra componenten

|                                                                                                                                                                | DN 50      | DN 70      | DN 80      | DN 100     | DN 125     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  <b>Standpijp</b><br>met geïntegreerd<br>bochtstuk,<br>lengte 1500 mm         | 55252.050X | 55252.070X | 55252.080X | 55252.100X | 55252.125X |
|  <b>Standpijpkap</b><br>voor de overgang<br>naar een valpijp van<br>zinkplaat | 55870.050X | 55870.070X | 55870.080X | 55870.100X | 55870.125X |
|  <b>Afdichtings-<br/>element,</b><br>opstuwingsbestendig                      | 00911.050X | 00911.070X | 00911.080X | 00911.100X | 00911.125X |
|  <b>Pijpbeugels</b><br>met aansluitschroefdraad<br>zonder geluidsisolatie     | M8         |            | M10        |            | M12        |
|                                                                                                                                                                | 00973.050X | 00973.070X | 00975.080X | 00975.100X | 00977.125X |
|  <b>Pijpbeugels</b><br>met geluidsisolatie                                    | M8         |            | M10        |            | M12        |
|                                                                                                                                                                | 00972.050X | 00972.070X | 00975.080X | 00975.100X | 00977.125X |
|  <b>Draadstangen</b>                                                         | M8         |            | M10        |            | M12        |
|                                                                                                                                                                | l = 60 mm  |            | 09602.060X |            | 09612.060X |
|                                                                                                                                                                | l = 80 mm  |            | 09602.080X |            | 09612.080X |
|  <b>Stokbouten</b>                                                          | M8         |            | M10        |            | M12        |
|                                                                                                                                                                | l = 100 mm |            | 09604.060X |            | 09622.100X |
|                                                                                                                                                                | l = 120 mm |            | 09604.080X |            | 09622.120X |
|                                                                                                                                                                | l = 200 mm |            | 09604.100X |            | 09622.200X |

Te verkrijgen via:



## Loromeij-Goor bv

Bezoekadres: Gruttostraat 75  
7471 ER Goor

T. 0031 (0)547 - 27 26 96

F. 0031 (0)547 - 27 29 64

info@loromeij.nl • www.loromeij.nl

