

1.1

**LORO-X Attika-Schnellablaufsystem mit
Silent-Freispiegelströmung mit Dachentwässerungsnorm
gerechter Leistung**

LORO-Attikadirektablauf mit Klebeflansch, Becken und
tiefelegtem Rohr

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Europa-Patent



Optimierungsschwerpunkt Leistung



still



geringer
Schall

LORO-Attika-Direkt-Schnellablaufsysteme mit schalloptimierter Silent-Freispiegelströmung erfüllen die für Dachabläufe gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 1253 von 4,5 l/s Abfluss bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach. Diese starke Freispiegelleistung wird durch das patentierte, tiefergelegte Rohr mit doppelter Beschleunigung der Wasserströmung erreicht. Dadurch, dass der Ablauf direkt in die Attikakante gebaut wird, ist er besonders platzsparend auch an größeren Terrassen oder begehbaren Dachflächen einsetzbar. Durch die Silent-Freispiegelströmung ist auch der Einbau in z.B. Büroräumen, Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen, Krankenhäusern o.ä. bei besonderen Schallanforderungen problemlos möglich.

Vorteile:

- Dachentwässerungsnorm gerechte Leistung von 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe
- Silent-Freispiegelströmung
- Patentiertes, tiefergelegtes Rohr zur zweistufigen Beschleunigung des Wassers
- Direktablauf



Formmerkmale



... mit Sicherheit optimal entwässert!