

# Direktabläufe mit Anschlußmanschette, aus Stahl oder aus Kupfer, nach DIN EN 1253 - Serie H - DN 70 und DN 100

## Einsatzgebiet:

**Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag**

## Systembeschreibung/ Ausschreibungstextvorschlag

### Serie H, einteilig

LORO-Balkondirektabläufe mit Anschlußmanschette\*, Serie H, nach DIN EN 1253, aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Beschichtung, Farbton: Rotbraun, alternativ: aus Kupfer massiv, Auslauf senkrecht / Auslauf seitlich, ohne / mit Wärmedämmung bestehend aus: Ablauftopf, Anschlußmanschette\*, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 150 x 150 mm, (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 143 x 143 mm, Klasse K, mit Rohrdurchführung oder für obere Balkone, DN 70 und DN 100, seitliche Ausführung in DN 70.



### Serie H, zweiteilig

LORO-Balkondirektabläufe mit Anschlußmanschette\*, Serie H, nach DIN EN 1253, aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Beschichtung, Farbton: Rotbraun, alternativ: aus Kupfer massiv, Auslauf senkrecht / Auslauf seitlich, ohne / mit Wärmedämmung bestehend aus: Ablauftopf, Anschlußmanschette\*, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 -120 mm), Anschlußmanschette\*, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 150 x 150 mm, (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 143 x 143 mm, Klasse K, mit Rohrdurchführung oder für obere Balkone, DN 70 und DN 100, seitliche Ausführung in DN 70.



**Serie H**

\*aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder PVC oder ECB, werkseitig vormontiert