

### Serie 93 ATTIKASTAR<sup>®</sup>

Typ	Notentwässerung	Hauptentwässerung	Notentwässerung	
	Freispiegelströmung	Druckströmung	Druckströmung	
	Silent	Silent Power	Silent Power	
	<p>als Speier</p> <p>01394X</p>	<p>als Doppelrohr</p> <p>13779X</p>	<p>als Doppelrohr</p> <p>13766X</p>	
	<b>DN</b>	<b>100</b>	<b>70/70</b>	<b>70/70</b>
	Eingriffstiefe ins Dach	106 mm	55 mm	55 mm
	Wasserhöhe (mm)	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	Wehrhöhe (mm)	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>LX-Nr.</b>	<b>LX859</b>	<b>LX803</b>	<b>LX766</b>	
<b>Abfluss Q (l/s)</b>		32,0 l/s *	32,0 l/s *	
		9,1 l/s **		

\* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

\*\* LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

= als Speier