

Serie 43 Attika-Direkt

		Hauptentwässerung								
		Freispiegelströmung								
		Silent								
	ohne Eingriff ins Dach 	ohne Becken 01316X			mit Becken 01330X			mit Becken und tiefegelegtem Rohr 01350X		
	 01331X	mit Becken 01320X			mit Becken und tiefegelegtem Rohr 01324X					
	2 mit Klemmflansch für PVC-Dachbahnen 01333X	4 als Doppelrohrablauf			6 als Doppelrohrablauf					
DN	70	100		70	100		100			
Eingriffstiefe ins Dach	0 mm	0 mm	0 mm	52 mm	52 mm	52 mm	103 mm	103 mm		
Wasserhöhe (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35		
Wehrhöhe (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0		
LX-Nr.	LX620	LX621	LX1110	LX650	LX647	LX653	LX694	LX727		
Abfluss Q (l/s)	11									
	10									
	9		1	1	2	3	3	4	5	
	8								6	
	7									
	6									
	5									
	4									
	3									
	2									
1										
		0,8 l/s*	1,2 l/s*	1,7 l/s*	2,3 l/s*	3,0 l/s*	4,5 l/s*	4,5 l/s*	4,0 l/s*	
									als Haupt-Not-Kombi-System**	

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

** Als Haupt-Not-Kombi System mit Notüberlauf im Sammelkasten