

Serie 62 DRAINJET® ohne Eingriff ins Dach

	Notentwässerung									
	Freispiegelströmung				Druckströmung					
	Silent				Silent Power				Power	
	<p>mit Klemmflansch</p>				<p>mit Klemmflansch</p>				<p>mit Klebeflansch</p>	
	01355X/01357X		01341X/01344X		01356X/01359X		01358X/01375X		01349X (Wehr 60 mm) 01354X (Wehr 40 mm)	
	mit Klebeflansch				mit Klebeflansch					
	01397X/01398X				01349X/01387X					
DN	50	50	70	70	50	50	70	100	100	
Eingriffstiefe ins Dach	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
Wasserhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Wehrhöhe (mm)	40	60	40	60	40	60	50	40	60	
LX-Nr.	LX1584	LX1585	LX1607	LX1587	LX1326	LX1327	LX637	LX1157	LX1159	
Abfluss Q (l/s)									37,0 l/s*	36,0 l/s*
									40 Wehr	60 Wehr
	1,0 l/s**	1,0 l/s**	1,4 l/s**	1,3 l/s**	8,5 l/s*	8,5 l/s*	14,5 l/s*			
	40 Wehr	60 Wehr	40 Wehr	60 Wehr	40 Wehr	60 Wehr	50 Wehr			

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

** LORO Eigenmessung ohne Falleitung als Speier