



## Serie 84 DL mit Klemmflansch

		Hauptentwässerung							
		Freispiegelströmung							
		Silent Power							
 Ungedämmtes Dach	 Gedämmtes Dach	einteilig							
		<b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21511X Ausf. b: 21512X Ausf. c: 21513X							
		zweiteilig							
		<b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21521X Ausf. b: 21522X Ausf. c: 21523X				<b>Auslauf seitlich</b> Ausf. a: 21524X Ausf. b: 21525X Ausf. c: 21526X			
DN	50	70		100		125			
Wasserhöhe (mm)	35	35		35		35		45	
Wehrhöhe (mm)	0	0		0		0		0	
LX-Nr.	LX1384	LX846	LX1094	LX888	LX873	LX1093	LX855	LX874	LX890
Abfluss Q (l/s)	5,4 l/s*	6,3 l/s*	3,2 l/s**	5,6 l/s*	6,5 l/s*	5,0 l/s**	6,1 l/s*	9,8 l/s*	9,2 l/s*

Ausf. a = ohne Wärmedämmung

Ausf. b = mit Wärmedämmung

Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung

\* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

\*\* LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung