

Serie 84 DL mit Klemmflansch

		Notentwässerung							
		Freispiegelströmung							
		Silent Power							
Ungedämmtes Dach					einteilig				
Gedämmtes Dach		Auslauf senkrecht Ausf. a: 21711X Ausf. b: 21712X Ausf. c: 21713X		Auslauf seitlich Ausf. a: 21714X Ausf. b: 21715X Ausf. c: 21716X					
					zweiteilig				
		Auslauf senkrecht Ausf. a: 21721X Ausf. b: 21722X Ausf. c: 21723X		Auslauf seitlich Ausf. a: 21734X Ausf. b: 21735X Ausf. c: 21736X					
DN	50	70			100				
Wasserhöhe (mm)	75	75			75				
Wehrhöhe (mm)	35	35			45				
LX-Nr.	LX1385	LX848	LX1095	LX889	LX875	LX1091	LX854		
Abfluss Q (l/s)	7,5 l/s *	9,0 l/s *	5,5 l/s **	10,0 l/s *	9,0 l/s *	5,9 l/s **	11,0 l/s *		
12									
11									
10									
9									
8									
7									
6									
5									
4									
3									
2									
1									

Ausf. a = ohne Wärmedämmung

Ausf. b = mit Wärmedämmung

Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung