

Serie 89 RAINSTAR® mit geringer Einbautiefe Series 89 RAINSTAR® with roof penetration of 55 mm

	Hauptentwässerung / Main drainage				Notentwässerung / Emergency drainage							
	Freispiegelströmung Gravity flow		Druckströmung Siphonic flow		Freispiegelströmung Gravity flow		Druckströmung Siphonic flow					
	Silent Power				Silent Power							
	01360X 01362X		01364X 01366X		01361X 01363X		01365X 01367X					
DN	70	100	70	100	70	100	70	100				
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm				
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35	35	55	55	75	75	75	75				
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0	0	0	0	35	35	55	55				
LX-Nr.	LX471	LX472	LX487	LX488	LX473	LX665	LX475	LX476	LX668	LX667	LX798	LX666
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	5,0 l/s*	2,7 l/s**	4,9 l/s*	3,6 l/s**	15,6 l/s*	14,0 l/s*	8,2 l/s*	3,5 l/s**	8,0 l/s*	4,6 l/s**	17,6 l/s*	23,0 l/s*

= als Speicher
 = as spout

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity