



Serie O mit Anschlussmanschette, DN 100 und DN 125

		Hauptentwässerung			
		Freispiegelströmung			
		Silent Power			
 Ungedämmtes Dach	 einteilig	Auslauf senkrecht Ausf. a: DN 100/DN125: 17110A Ausf. b: DN 100/DN125:17141A Ausf. c: DN 100/DN125: 17143A	Auslauf seitlich Ausf. a: DN 100: 17131A Ausf. b: DN 100: 17145A Ausf. c: DN 100: 17147A		
		 Gedämmtes Dach	Auslauf senkrecht Ausf. a: DN 100/DN125: 17120A Ausf. b: DN 100/DN125:17142A Ausf. c: DN 100/DN125: 17144A		Auslauf seitlich Ausf. a: DN 100: 17132A Ausf. b: DN 100: 17146A Ausf. c: DN 100: 17148A
DN		100		125	
Wasserhöhe (mm)		35		45	
Wehrhöhe (mm)		0		0	
LX-Nr.		LX884	LX885	LX852	
Abfluss Q (l/s)	12				
	11				
	10				
	9				
	8				
	7				
	6				
	5		5,2 l/s*		
	4			4,6 l/s*	
	3				
	2				
	1				7,7 l/s*

Ausf. a = ohne Wärmedämmung

Ausf. b = mit Wärmedämmung

Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m