


## LX-ABZWEIG O. IB. 87GRAD DN100/100

LORO-X branch without inside coating 87 degrees DN 100/100

### Текст за тръжна документация

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 87 degrees, DN100




### Данни за артикула

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ЕАН код                  | 4038088109847               |
| ЕТИМ клас                | EC003025                    |
| Номинален диаметър       | DN 100, DN 100              |
| Номинална дължина/градус | 87                          |
| Външни размери (ВxШxД)   | 222 x 118 x 300 mm          |
| Тегло                    | 2,10 Kg (STK)               |
| Продуктова група         | 1                           |
| Митнически тарифен номер | 73063012                    |
| Материал / Цвят          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Забележка за употреба

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300



### Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)