


## LORO-X BRANCH 45 DEGREE DN 32/32

LORO-X branch 45 degrees DN 32/32

### Popis

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN32



### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088013595               |
| ETIM třída             | EC003025                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 32, DN 32                |
| Jmenovitá délka/stupeň | 45                          |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 39 x 89 x 110 mm            |
| Hmotnost               | 0,20 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny k použití

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)