


## LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 50/40

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 50/40

### Beschrijving

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN50/40



### Artikelgegevens

EAN-code 4038088013625

ETIM Klasse EC003025

Nominale diameter DN 50, DN 40

Nominale lengte/graad 87

Buitenaftmetingen (HxBxL) 63 x 109 x 158 mm

Gewicht 0,40 Kg (STK)

Productgroep 1

Douanetariefnumme 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

### Gebruiksaanwijzing

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)