



LX-RED-ABZWEIG O. IB 87 GRAD DN100/50

LORO-X Red Abzweig ohne Innenbeschichtung 87 Grad DN 100/50

Beschreibung

LORO-X Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, ohne Innenbeschichtung, 87 Grad, DN 100/50



Artikeldaten

EAN-Code	4038088109854
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 50
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	118 x 175 x 250 mm
Gewicht	1,50 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)