

LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

DN 100/80
LORO-X reduced branch 87 degrees DN 100/80

Kuvaus

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/80




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088013694
ETIM-luokka	EC003025
Nimellishalkaisija	DN 100, DN 80
Nimellispituus/-aste	87
Ulkomitat (KxLxS)	118 x 206 x 280 mm
Paino	2,00 Kg (STK)
Tuoteryhmä	1
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)
[Hyväksyntä \(PDF\)](#)
[Mittapiirustus \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Esite \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)