


LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

DN 200/150

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 200/150

Opis

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN200/150



Podatki o izdelku

EAN koda	4038088013830
ETIM razred	EC003025
Nazivni premer	DN 200, DN 150
Nazivna dolžina/stopinja	87
Zunanje mere (VxŠxD)	247 x 374 x 475 mm
Teža	8,80 Kg (STK)
Skupina izdelkov	1
Carinska tarifna številka	73089098

Material / Barva **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Opomba za uporabo

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)