


LORO-X TRANSITION BRANCH 87 DEGREE

DN 70/40/50

LORO-X transition branch 87 degrees DN 70/40/50

Описание

LORO-X transition branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN50/40/70



Данни за артикула

ЕАН код	4038088013908
ETIM клас	EC003025
Номинален диаметър	DN 70, DN 40, DN 50
Номинална дължина/градус	87
Външни размери (ВхШхД)	84 x 137 x 225 mm
Тегло	0,80 Kg (STK)
Продуктова група	1
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

Сертификат (PDF)

BIM 3D (STEP)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Брошура \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)