

LORO-X TRANSITION BRANCH 87 DEGREE

DN 70/40/50

LORO-X transition branch 87 degrees DN 70/40/50

Leírás

LORO-X transition branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN50/40/70




Cikkadatok

EAN kód	4038088013908
ETIM osztály	EC003025
Névleges átmérő	DN 70, DN 40, DN 50
Névleges hossz/fok	87
Külső méretek (MxSzxH)	84 x 137 x 225 mm
Súly	0,80 Kg (STK)
Termékcsoport	1
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)