

LORO-X REDUCED BRANCH 70 DEGREE DN 100/70

LORO-X reduced branch 70 degrees DN 100/70

Description

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 70 degrees, DN100/70




Données de l'article

Code EAN	4038088014059
Classe ETIM	EC003025
Diamètre nominal	DN 100, DN 70
Longueur/degré nominal	70
Dimensions extérieures (HxLxP)	118 x 209 x 270 mm
Poids	1,80 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)
[Certificat \(PDF\)](#)
[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)