


## LORO-X REDUCED BRANCH 70 DEGREE DN 80/70

LORO-X reduced branch 70 degrees DN 80/70

### Opis

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 70 degrees, DN 80/70



### Podaci o artiklu

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| EAN kod                 | 4038088043417               |
| ETIM klasa              | EC003025                    |
| Nazivni promjer         | DN 80, DN 70                |
| Nazivna duljina/stupanj | 70                          |
| Vanjske mjere (VxŠxD)   | 102 x 196 x 240 mm          |
| Težina                  | 1,10 Kg (STK)               |
| Grupa proizvoda         | 1                           |
| Carinski tarifni broj   | 73089098                    |
| Materijal / Boja        | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Napomena za upotrebu

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)