

LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 50/32

LORO-X reduced branch 45 degrees DN 50/32

Leírás

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN50/32




Cikkadatok

EAN kód	4038088048764
ETIM osztály	EC003025
Névleges átmérő	DN 50, DN 32
Névleges hossz/fok	45
Külső méretek (MxSzxH)	63 x 112 x 148 mm
Súly	0,40 Kg (STK)
Termékcsoport	1
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[Méreterajz \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)