

LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 125/100

LORO-X reduced branch 45 degrees DN 125/100

Kuvaus

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN125/100




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088014462
ETIM-luokka	EC003025
Nimellishalkaisija	DN 125, DN 100
Nimellispituus/-aste	45
Ulkomitat (KxLxS)	152 x 289 x 365 mm
Paino	3,90 Kg (STK)
Tuoteryhmä	1
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Esite \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)