

LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 150/100

LORO-X reduced branch 45 degrees DN 150/100

Beskrivning

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN150/100




Artikeldata

EAN-kod	4038088014509
ETIM-klass	EC003025
Nominell diameter	DN 150, DN 100
Nominell längd/grad	45
Yttermått (HxBxL)	181 x 317 x 370 mm
Vikt	4,60 Kg (STK)
Produktgrupp	1
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)