

LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 150/125

LORO-X reduced branch 45 degrees DN 150/125

Описание

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN150/125




Данни за артикула

EAN код	4038088014516
ETIM клас	EC003025
Номинален диаметър	DN 150, DN 125
Номинална дължина/градус	45
Външни размери (ВxШxД)	181 x 358 x 420 mm
Тегло	6,20 Kg (STK)
Продуктова група	1
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.



Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)