


LORO-X TRANSITION BRANCH 45 DEGREE

DN 70/50/50

LORO-X transition branch 45 degrees DN 70/50/50

Descripción

LORO-X transition branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70/50/50



Datos del artículo

Código EAN	4038088014745
Clase ETIM	EC003025
Diámetro nominal	DN 70, DN 50, DN 50
Longitud/grado nominal	45
Medidas exteriores (AxAxL)	84 x 159 x 238 mm
Peso	0,90 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Folleto \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)