


LORO-X DOUBLE BRANCH 87 DEGREE

DN 70/70/70

LORO-X double branch 87 degrees DN 70/70/70

Texto de licitación

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN70/70/70



Datos del artículo

Código EAN	4038088014851
Clase ETIM	EC003026
Diámetro nominal	DN 70, DN 70, DN 70
Longitud/grado nominal	87
Medidas exteriores (AxAxL)	84 x 244 x 230 mm
Peso	1,20 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)