

## LORO-X DOUBLE BRANCH 87 DEGREE

## DN 125/125/125

LORO-X double branch 87 degrees DN 125/125/125

### Texto para caderno de encargos

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN125/125/125



### Dados do artigo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088014929               |
| Classe ETIM                | EC003026                    |
| Diâmetro nominal           | DN 125, DN 125, DN 125      |
| Comprimento/grau nominal   | 87                          |
| Medidas exteriores (AxLxP) | 152 x 397 x 360 mm          |
| Peso                       | 5,60 Kg (STK)               |
| Grupo de produtos          | 1                           |
| Número de pauta aduaneira  | 73089098                    |
| Material / Cor             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de utilização

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)