

LORO-X DOUBLE BRANCH 87 DEGREE

DN 150/150/150

LORO-X double branch 87 degrees DN 150/150/150

Texto para caderno de encargos

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN150/150/150



Dados do artigo

Código EAN	4038088014974
Classe ETIM	EC003026
Diâmetro nominal	DN 150, DN 150, DN 150
Comprimento/grau nominal	87
Medidas exteriores (AxLxP)	181 x 439 x 400 mm
Peso	7,90 Kg (STK)
Grupo de produtos	1
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)