

LORO-X DOUBLE BRANCH 87 DEGREE

DN 80/80/80

LORO-X double branch 87 degrees DN 80/80/80

Beskrivelsestekst

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN80/80/80



Artikkeldata

EAN-kode	4038088089545
ETIM-klasse	EC003026
Nominell diameter	DN 80, DN 80, DN 80
Nominell lengde/grad	87
Utvendige mål (HxBxL)	102 x 278 x 265 mm
Vekt	1,90 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)