


LORO-X REDUCED DOUBLE BRANCH 45 DEGREE DN 100/50/50

LORO-X reduced double branch 45 degrees DN 100/50/50

Beschrijving

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN100/50/50



Artikelgegevens

EAN-code	4038088015834
ETIM Klasse	EC003026
Nominale diameter	DN 100, DN 50, DN 50
Nominale lengte/graad	45
Buitenafmetingen (HxBxL)	118 x 275 x 270 mm
Gewicht	1,80 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme	73089098

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)