


LORO-X REDUCED CORNER BRANCH 45 DEGREE DN 70/50/50

LORO-X reduced corner branch 45 degrees DN 70/50/50

Beschrijving

LORO-X reducing corner double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70/50/50



Artikelgegevens

EAN-code	4038088016077
ETIM Klasse	EC003026
Nominale diameter	DN 70, DN 50, DN 50
Nominale lengte/graad	45
Buitenafmetingen (HxBxL)	165 x 165 x 230 mm
Gewicht	1,00 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnummer	73089098
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Maattekening \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)