


LORO-X SHORT RADIUS BEND 87 DEGREE DN 50

LORO-X bend with narrow radius 87 degrees DN 50

Popis

LORO-X bend with short radius, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN50



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088019603
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 50
Jmenovitá délka/stupeň	87
Vnější rozměry (VxŠxD)	63 x 110 x 133 mm
Hmotnost	0,40 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)