

LORO-X TRANSITION PIPE ECCENTRIC

DN 70/125

LORO-X eccentric transition pipe DN 70/125

Beschrijving

LORO-X transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, eccentric, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN70/125




Artikelgegevens

EAN-code	4038088027493
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 70, DN 125
Buitenafmetingen (HxBxL)	133 x 139 x 200 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnummer	73089098

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.



Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)